


ROLLER
CONVEYOR



TRA-3575

Transportador de Roletes Acionados
24 V



Brint

BRAIN in technology

Transportador de Roletes Acionados 24 V

Descrição do Produto

O transportador de roletes 24 V realiza a movimentação automatizadas de materiais permitindo o acúmulo com pressão zero - ZPA através de uma placa de controle. Cada zona possui um rolete motorizado que está conectado aos demais roletes movidos por meio de correias PolyVee.

Dados Técnicos Gerais

Dados Gerais

Capacidade de carga	50 kg/m
Velocidade do Transportador	0.05 - 0.75 m/s
Inclinado/Declinado	4° Máx.
Temperatura Ambiente	+5 à +40°

Roletes

Tipos de Roletes	Interroll Série 3500 Damon Série 2250
Diâmetro do Rolete	50 mm
Material do Rolete	Aço, Aço zincado e PVC
Nº de Roletes por zonas	20 Máx.
Rolete Acionado	24 Vcc
Tipo de Transmissão	PolyVee

Dimensões

L - Comprimento	Máx. 2400 mm
P - Passo	75/100 mm
W - Largura	310, 410, 510, 610, 710, 810 mm
ZL - Zonas de acúmulo	Número de roletes x P
HG - Altura da guarda	155/ 175/ 250 mm

Escopo de Fornecimento

- Módulos fornecidos completamente montados
- Fornecimento incluso de 1 sensor por transportador/zona
- Solicitar suportes, capas e estrutura de sustentação separadamente

